

Die Einschleusweiche CL850NT dient zur Fernspeisung* der Modems. Es können bis zu 8 Teilnehmer (Modems) versorgt werden und die CL850NT ist kaskadierbar. Es werden bis zu 8 Ausgänge vom Multischalter an die Eingänge der CL850NT angeschlossen und bis zu 8 Ausgänge an die Eingänge der CL850NT. Bei einer Fernspeisung der CL850NT müssen die Antennendosen DC-fähig sein ! (coaxLAN Dosen-Serie CI5...) Das Internet wird über die Modems CL 5... oder CL 24... eingespeist.

***WICHTIG:** Bei einer Fernspeisung müssen ALLE Bauteile im Koax-Netz DC-fähig und Rückkanal tauglich sein ! Bei direkter Speisung der Modems mit den Netzteilen CL1NT bzw. CL2NT müssen die Bauteile nur Rückkanal tauglich sein und die DC Spannung an der CL850NT ausgeschaltet werden.

Allg. Informationen

- Art.-Nummer: **CL850NT**
- keine LAN-Buchse
- incl. Netzteil zur Stromversorgung
- bis 500MBit's

Technische Daten

Typ: Teilnehmer:	Einschleusweiche
Kaskadierbar:	bis 8
LAN-Buchse RJ45:	Nein
Netzwerk/LAN/DSL:	1,8 - 65MHz
Stromversorgung:	zuschaltbar
Anschlüsse:	F-Buchsen
Eingänge(8) FM/TV/SAT:	87-2150MHz
Ausgänge (8):	2 - 2150MHz
Leistungsaufnahme:	Betrieb 1,7W
Leistungsaufnahme:	Standby 0,5W
Dämpfung:	2 +/-1dB
LNB Betriebsspannung:	DC- & DiSEqC-Bypass vom Receiver
Maße:	12 x 10 x 4cm

Sicherheitshinweise

- Sicherheitsanforderungen nach EN 50083-1 beachten
- Potenzialausgleich = Querschnitt Ø 4mm
- Gerät der Schutzklasse II, schutzisoliert (Ip20)
- geeignet für Innenmontage (Wandmontage)
- Betriebstemperatur: -25°C bis 55°C
- Bei Montage auf genügend Belüftung achten
- Netzstecker erst nach fertiger Montage einstecken



CE